TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Fermo antivento per lastre 6 mm

Codice prodotto: 21100006



Opzioni

dimensione (mm)

6 | 8 | 10 | 16

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Ambito d'impiego:** Fissaggio diretto di lastre a doppia parete 6 mm (LTC) su sottostrutture
- **Funzione:** Previene lo strappo della lastra dovuto a carichi di vento
- **Utilità aggiuntiva:** Serve contemporaneamente come sigillatura
- **Montaggio:** Con viti per lattonieri (non incluse)
- **Adatto per:** Spessore lastra 6 mm

Il **fermo antivento per lastre a doppia parete 6 mm** consente il fissaggio sicuro e duraturo delle lastre LTC direttamente su una sottostruttura esistente. Protegge le lastre dallo strappo causato da agenti esterni come il vento e garantisce al contempo una sigillatura aggiuntiva delle giunzioni.

Per il montaggio sono necessarie viti per lattonieri adeguate, reperibili separatamente. Il fermo antivento è ideale per applicazioni nella costruzione di serre o in strutture di copertura trasparente.