TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V

Lock GmbH

Codice prodotto: 31147752



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Tipo:** EWA 52.3505 – Azionamento elettrico con riduttore a vite senza fine
- **Numero di tipo:** 12528.3505.1205
- **Coppia:** 350 Nm
- **Velocità di rotazione:** 4,4 giri/min
- **Tensione:** 400 V, 3~ (corrente trifase), 50 Hz
- **Potenza:** 0,92 kW
- **Assorbimento di corrente:** 1,60 A
- **Peso:** ca. 27,7 kg
- **Modo di funzionamento:** S3-40 %
- **Grado di protezione:** IP55
- **Intervallo di temperatura:** –5 °C a +60 °C
- **Riduttore:** Riduttore a doppia vite senza fine autobloccante
- **Interruttore di fine corsa:** END20.20
- **Albero:** We06

L’azionamento elettrico **EWA 52.3505** con numero di tipo **12528.3505.1205** è progettato per un funzionamento intermittente secondo il **modo di funzionamento S3-40 %**. Fornisce una coppia costante di **350 Nm** con una velocità di **4,4 giri/min** ed è alimentato a **400 V trifase**.

Il **riduttore a doppia vite senza fine** integrato è autobloccante e consente un posizionamento sicuro senza ritorno.

L’**albero 06** con una lunghezza di **280 mm** è integrato direttamente nell’azionamento ed è particolarmente adatto per installazioni compatte con spazio limitato. Garantisce una trasmissione della forza affidabile con un ingombro minimo.

L’**interruttore di fine corsa END20.20** è **integrato** e calibrato in fabbrica per il motore. Consente un arresto preciso e sicuro nelle posizioni finali senza ulteriore lavoro di montaggio.

Con un **grado di protezione IP55**, l’azionamento è protetto contro polvere e getti d’acqua. L’intervallo di temperatura ammesso va da **–5 °C a +60 °C**.

L’azionamento è adatto alle applicazioni nella tecnologia delle serre, in particolare per il controllo dei sistemi di ventilazione e ombreggiamento.

Nota: Il EWA 52.3505 sostituisce il EWA 14.3505 (12214.3505.06).

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Albero tondo (06)
Coppia (Nm):	350
Fase/i:	3
Giri al minuto:	4,4
Tensione (V):	400