TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We66 400 V

Lock GmbH

Codice prodotto: 31147756



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Tipo:** EWA 52.3505 – azionamento elettrico con riduttore a vite senza fine
- **Numero tipo:** 12528.3505.3205
- **Coppia:** 350 Nm
- **Velocità :** 4,4 giri/min
- **Tensione:** 400V, 3~ (trifase), 50Hz
- **Potenza:** 0,92 kW
- **Assorbimento:** 1,60 A
- **Peso:** ca. 28,4 kg
- **Tipo di funzionamento:** S3-40¯%
- **Protezione:** IP55
- **Intervallo di temperatura:** –5°C fino a +60°C
- **Riduttore:** Riduttore doppio a vite senza fine autogonfiabile
- **Finecorsa:** END20.20 (integrato)
- **Albero:** We66

L'azionamento elettrico **EWA 52.3505** con numero tipo **12528.3505.3205** è progettato per funzionamento intermittente secondo la **classe di funzionamento S3-40%**. Eroga una coppia costante di **350 Nm** a una velocità di **4,4 giri/min** ed è alimentato a **400V trifase**.

Il **doppio riduttore a vite senza fine** integrato è autogonfiabile e permette un posizionamento sicuro senza ritorni. Il **finecorsa END20.20** è integrato in fabbrica e protegge affidabilmente l'azionamento da sovracorsa.

Con grado di protezione **IP55** l'azionamento è protetto da polvere e getti d'acqua. L'intervallo di temperatura ambiente ammesso è compreso tra **–5°C e +60°C**.

L'**albero We66** con lunghezza di **385 mm** è previsto per applicazioni con escursioni maggiori o strutture di dimensioni superiori. Offre maggiore flessibilità nella posizione e nella trasmissione della coppia.

L'azionamento è adatto per impieghi nella tecnica delle serre, in particolare per il controllo di sistemi di ventilazione e ombreggiamento.

Nota: Il Lock EWA 52.4505 sostituisce il Lock EWA 14.4505 (12214.4505.66)

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Albero esagonale (66)
Coppia (Nm):	450
Fase/i:	3
Giri al minuto:	4,4
Tensione (V):	400