TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We06 400 V

Lock GmbH

Codice prodotto: 31147754



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Tipo:** EWA 52.4505 – azionamento elettrico con riduttore a vite senza fine
- **Numero tipo:** 12528.4505.1205
- **Coppia:** 450 Nm
- **Velocità :** 4,4 giri/min
- **Tensione:** 400â€¯V, 3~ (trifase), 50â€¯Hz
- **Potenza:** 1,04 kW
- **Assorbimento:** 1,80 A
- **Peso:** 27,7 kg
- **Finecorsa:** END20.20
- **Albero:** We06

L'azionamento elettrico **EWA 52.4505** con numero tipo **12528.4505.1205** è concepito per applicazioni con elevato fabbisogno di coppia di **450 Nm** a una velocità moderata di **4,4 giri/min**.

L'**albero 06** con lunghezza di **280 mm** è montato direttamente nell'azionamento ed è particolarmente adatto per installazioni compatte con spazio limitato. Garantisce un'affidabile trasmissione della coppia con ingombro minimo.

Il **finecorsa END20.20** è **integrato** e tarato in fabbrica sul motore. Permette un'arresto delle posizioni finali preciso e sicuro senza lavoro di montaggio aggiuntivo.

L'azionamento è alimentato a **400â€¯V trifase** e presenta un assorbimento di potenza di **1,04 kW** con un consumo di corrente di **1,80 A**. La robusta carcassa e il riduttore a vite senza fine autogonfiabile lo rendono ideale per l'uso nella tecnica delle serre, ad es. per il controllo di sistemi di ventilazione, ombreggiamento o apertura.

Con un peso di **27,7 kg** l'azionamento è compatto e comunque potente.

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Albero tondo (06)
Coppia (Nm):	450
Fase/i:	3
Giri al minuto:	4,4
Tensione (V):	400