TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz

Lock GmbH

Codice prodotto: 31147745



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Tipo:** EWA 50.1505 – azionamento elettrico con doppio riduttore a vite senza fine
- **Numero tipo:** 12508.1505.3205
- **Coppia:** 150 Nm
- **Velocità :** 4,5 giri/min
- **Tensione:** 400V, 3 fasi, 50Hz
- **Potenza:** 0,46 kW
- **Assorbimento:** 0,94 A
- **Peso:** 18,4 kg
- **Forma costruttiva:** We66
- **Classe di protezione:** IP55
- **Tipo di funzionamento:** S3-40% (intermittente)
- **Intervallo di temperatura:** –5°C fino a +60°C
- **Finecorsa:** END20.20
- **Ambito d'impiego:** Sistemi di ventilazione e ombreggiamento nelle serre

Il **Lock EWA 50.1505** con numero tipo **12508.1505.3205** è un azionamento elettrico di alta qualità progettato specificamente per l'impiego in sistemi automatizzati di ventilazione e ombreggiamento. Grazie al suo doppio riduttore a vite senza fine autogonfiabile offre una sicura tenuta di posizione senza moto residuo – ideale per compiti di controllo precisi nelle applicazioni in serra. Con una coppia di 150 Nm e una velocità lenta e controllata di 4,5 giri/min, l'azionamento assicura movimenti dolci e potenti anche sotto carico elevato.

Il **finecorsa END20.20** è **integrato** e tarato sul relativo motore. Garantisce un'affidabile interruzione nelle posizioni finali e protegge il sistema da sovracorsa.

Grazie alla classe di funzionamento **S3-40â€¯%** il motore è particolarmente adatto per impieghi intermittenti tipici dei cicli di ventilazione. Con un intervallo di temperatura da –5â€¯°C a +60â€¯°C l'EWA 50.1505 è inoltre ben preparato per le variazioni stagionali.

Un azionamento affidabile e senza manutenzione per applicazioni professionali – sviluppato per massima durata e minima indisponibilità .

Nota: questo motore riduttore sostituisce il Lock EWA 12.1505 (12212.1505.66).

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Albero tondo (06)
Coppia (Nm):	150
Fase/i:	3
Giri al minuto:	4,5
Tensione (V):	400

Erstellt am 10.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.