TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz

Lock GmbH

Codice prodotto: 31147748



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Tipo:** EWA 50.0905 – azionamento elettrico con riduttore a vite senza fine
- **Numero tipo:** 12508.0905.1205
- **Coppia:** 90 Nm
- **Velocità :** 4,5 giri/min
- **Tensione:** 400â€¯V, 3~ (trifase), 50â€¯Hz
- **Potenza:** 0,33 kW
- **Assorbimento:** 0,90 A
- **Peso:** ca. 18,4 kg
- **Tipo di funzionamento:** S3-40â€¯%
- **Protezione:** IP55
- **Intervallo di temperatura:** –5â€¯°C fino a +60â€¯°C
- **Riduttore:** Doppio riduttore a vite senza fine autogonfiabile
- **Finecorsa:** END20.20
- **Albero:** We06

L'azionamento elettrico **EWA 50.0905** con numero tipo **12508.0905.1205** è progettato per funzionamento intermittente secondo la **classe di funzionamento S3-40â€¯%**. Fornisce una coppia costante di **90 Nm** a una velocità di **4,5 giri/min** ed è alimentato a **400â€¯V trifase**.

Il doppio riduttore a vite senza fine integrato è autogonfiabile e permette un posizionamento sicuro senza ritorni.

L'**albero 06** con una lunghezza di **280 mm** è montato direttamente nell'azionamento ed è particolarmente adatto per situazioni di installazione compatte con spazio limitato. Garantisce una trasmissione di coppia affidabile con ingombro minimo.

Il **finecorsa END20.20** è **integrato** e tarato in fabbrica sul motore. Permette un'arresto preciso e sicuro nelle posizioni finali senza ulteriori operazioni di montaggio.

Con grado di protezione **IP55** l'azionamento è protetto da polvere e getti d'acqua. L'intervallo di temperatura ambiente consentito è compreso tra **–5â€¯°C e +60â€¯°C**.

L'azionamento è adatto per applicazioni nella tecnologia delle serre, in particolare per il controllo di sistemi di ventilazione e ombreggiamento.

Nota: Il Lock EWA 50.0905 sostituisce il Lock EWA 10.0905 (12210.0905.06)

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Albero tondo (06)
Coppia (Nm):	90
Fase/i:	3
Giri al minuto:	4,5
Tensione (V):	400