TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Riduttore a vite senza fine KAV - Rapporto: 1:8 - Catena: 2m (Lunghezza utile)

Codice prodotto: 25000715



Opzioni

lunghezza utile (m)

2

Image



Erstellt am 15.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo di impiego:** Azionamento a catena per ventilazioni e tendaggi energetici senza alimentazione
- **Materiale:** Costruzione robusta con pignone e guida catena in plastica
- **Rapporto di trasmissione:** 1:8 (40 Nm di coppia)
- **Lunghezza catena:** Lunghezza utile 2 m
- **Particolarità:** Di facile manutenzione e resistente alle influenze climatiche
- **Montaggio:** Soluzione completa montabile direttamente per un semplice collegamento all'albero di trasmissione

Il **riduttore a vite senza fine KAV** è un azionamento a catena a rullo ideale per ventilazioni e tende energetiche senza alimentazione elettrica. È particolarmente utile per aperture laterali installate in posizione elevata non raggiungibili con una manovella, nonché per impianti di piccole e medie dimensioni in serre, stalle e capannoni.

Grazie alla robusta costruzione con pignone e guida catena in plastica, il riduttore a vite senza fine offre una soluzione durevole e affidabile. Il rapporto di 1:8 fornisce una coppia di 40 Nm, mentre la catena ha una lunghezza utile di 2 m.

Il sistema è di facile manutenzione e resistente agli agenti climatici presenti nelle serre. Inoltre è una soluzione completa montabile direttamente, che si collega rapidamente all'albero di trasmissione.