



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Panoramica

# Cremagliera 22-3\1546mm \ Ridder TU11-22

Codice prodotto: 32201551

### Opzioni

#### Esecuzione

Curvo, dentatura esterna

Curvo, dentatura interna

dritto

#### lunghezza (mm)

390

490

591

691

741

792

892

1043

1244

1345

1445

1546

1646



Image

Erstellt am 26.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Descrizione

- **Ambito d'uso:** Cremagliera di ventilazione per ventilazioni leggere in serra, in particolare per serre in film plastico
- **Materiale:** Acciaio zincato per elevata resistenza alla corrosione
- **Montaggio:** Precisamente adattata al rocchetto TU11-22
- **Caratteristica:** Estremità priva di denti per arresto di sicurezza alla massima apertura
- **Altezza dei denti:** 22 mm
- **Lunghezza:** 1546 mm
- **Nr. art. Ridder:** 418095

La **cremagliera 22-3 L1546mm Ridder TU11-22** è progettata per ventilazioni leggere in serra e si presta particolarmente all'uso in serre in film plastico. Grazie all'adattamento preciso al rocchetto TU11-22 garantisce una funzionalità durevole e affidabile.

L'estremità della cremagliera è volutamente priva di denti per consentire un arresto di sicurezza. Questo impedisce che la cremagliera venga spinta oltre l'apertura massima, aumentando la sicurezza e la stabilità dell'impianto di ventilazione.

La cremagliera è realizzata in acciaio zincato, offrendo così elevata resistenza alla corrosione ed è ideale per l'impiego a lungo termine in impianti di serra.