



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

FFS 4/2 alluminio-arancione ca. 78 % - 350 cm

Codice prodotto: 13423350

Opzioni



colore

alluminio-arancione

alluminio-bianco

alluminio-giallo

alluminio-grigio

alluminio-verde

larghezza (cm)

350

450

Erstellt am 23.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Ambito di impiego:** Tessuto ombreggiante per serre per la regolazione della temperatura
- **Materiale:** Fibre acriliche e fibre di alluminio
- **Valore di ombreggiamento:** Circa 55 - 60 %
- **Larghezza:** 350 cm
- **Colori:** alluminioarancione, alluminiogiallo, alluminiogrigio, alluminioverde, alluminiobianco
- **Montaggio:** Può essere appeso con ganci a S senza ulteriori lavorazioni
- **Caratteristiche:**
 - Riflette i raggi solari per ridurre la temperatura
 - Assorbe l'umidità di evaporazione e migliora il clima della serra
 - Made in Germany

Il **FFS 4/2 alluminio-arancione** è un tessuto ombreggiante di alta qualità in fibre acriliche e fibre di alluminio. L'alluminio intrecciato riflette i raggi solari prima che raggiungano la serra, contribuendo ad abbassare la temperatura interna. Allo stesso tempo, i fili acrilici assorbono l'umidità di evaporazione e garantiscono un clima più asciutto, senza funghi e più sano nella serra.

Il tessuto può essere appeso direttamente con ganci a S senza lavorazioni aggiuntive ed è disponibile in vari colori e larghezze.

Nota: Il prezzo si riferisce esclusivamente al materiale; potrebbero esserci costi aggiuntivi per eventuali lavorazioni.

Informazioni sul prodotto

ignifugo (DIN 4102 B1):	no
peso (+/- 10%):	115 g/m ²
stabilizzazione UV:	5 anni (clima: Europa Centrale)
trasmissione della luce:	40 %, 45 %
valore di ombreggiatura:	55 %, 60 %

Erstellt am 23.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.