TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Cremagliera 30-3\L691mm\ Ridder TU11-30 \curva, dentatura esterna

Ridder Aandrijfsystemen BV

Codice prodotto: 32321953



Opzioni

Esecuzione

Curvo, dentatura esterna

Curvo, dentatura interna | dritto

lunghezza (mm)

691 | 792 | 892 | 1043 | 1244

1345 | 1445 | 1546 | 1646 | 1747

1847 | 1948 | 2048 | 2249 | 2450

3204 | 4210 | 5316

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo d'impiego:** Cremagliera per ventilazione per ventilazioni standard nelle serre
- **Materiale:** Lamiera d'acciaio zincata per elevata stabilità e durata
- **Montaggio:** Fissaggio semplice allo sportello di ventilazione con bulloni
- **Caratteristica:** Di serie con protezione di uscita (UV=77)
- **Lunghezza:** 1948 mm (lunghezze diverse disponibili su richiesta)
- **Codice Ridder:** 418512

La **Cremagliera 30-3 L1948 mm Ridder TU11-30** è una soluzione robusta e affidabile per i sistemi di ventilazione nelle serre. àˆ realizzata in lamiera d'acciaio zincata e offre un'alta resistenza agli agenti atmosferici.

Di serie la cremagliera è dotata di una protezione di uscita (UV=77) che garantisce una guida sicura. In alternativa è disponibile anche senza protezione di uscita (UV=0).

Grazie alla progettazione accurata la cremagliera può essere fissata facilmente allo sportello di ventilazione, assicurando una connessione stabile e durevole.

Grazie alla forma curva la cremagliera non sporge così tanto all'interno della serra, risparmiando spazio e impedendo collisioni con altri componenti della serra. Ciò consente una costruzione compatta ed efficiente, particolarmente vantaggiosa in presenza di spazi limitati.