TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Cremagliera 30-3\L1445mm\ Ridder TU11-30 \curvata, dentatura interna

Ridder Aandrijfsystemen BV

Codice prodotto: 32311451



Image

Opzioni

Esecuzione

- Curvo, dentatura esterna
- Curvo, dentatura interna
- dritto

lunghezza (mm)

- 691
- 792
- 892
- 1043
- 1244
- 1345
- 1445
- 1546
- 1646
- 1747
- 1847
- 1948
- 2048
- 2249
- 2450
- 3204
- 4210
- 5316

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo di impiego:** cremagliera di ventilazione per ventilazioni standard in serre
- **Materiale:** lamiera d'acciaio zincata per elevata stabilità e durabilità
- **Montaggio:** fissaggio semplice alla battuta di ventilazione con viti a testa
- **Caratteristica:** fornita di serie con protezione di uscita (UV=77)
- **Lunghezza:** 1445 mm (lunghezze diverse disponibili su richiesta)
- **Codice Ridder:** 416516

La **Cremagliera 30-3 L1445 mm Ridder TU11-30** è una soluzione robusta e affidabile per i sistemi di ventilazione in serre. È realizzata in lamiera d'acciaio zincata e offre un'elevata resistenza agli agenti ambientali.

Di serie la cremagliera è fornita con una protezione di uscita (UV=77) che garantisce una guida sicura. In alternativa è disponibile anche senza protezione di uscita (UV=0).

Grazie alla progettazione accurata la cremagliera può essere facilmente fissata alla battuta della ventilazione, creando una connessione stabile e durevole.

Grazie alla forma curva la cremagliera non sporge così tanto all'interno della serra, risparmiando spazio e evitando collisioni con altri componenti della struttura. Questo garantisce una costruzione compatta ed efficiente, particolarmente vantaggiosa in spazi ridotti.