



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Cremagliera 30-3\L1445mm\ Ridder TU11-30 \curvata, dentatura interna

Ridder Aandrijfsystemen BV

Codice prodotto: 32311451

Opzioni

Esecuzione

Curvo, dentatura esterna

Curvo, dentatura interna

dritto

lunghezza (mm)

691

792

892

1043

1244

1345

1445

1546

1646

1747

1847

1948

2048

2249

2450

3204

4210

5316



Image

Erstellt am 15.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo di impiego:** cremagliera di ventilazione per ventilazioni standard in serre
- **Materiale:** lamiera d'acciaio zincata per elevata stabilità e durabilità
- **Montaggio:** fissaggio semplice alla battuta di ventilazione con viti a testa
- **Caratteristica:** fornita di serie con protezione di uscita (UV=77)
- **Lunghezza:** 1445 mm (lunghezze diverse disponibili su richiesta)
- **Codice Ridder:** 416516

La **Cremagliera 30-3 L1445 mm Ridder TU11-30** è una soluzione robusta e affidabile per i sistemi di ventilazione in serre. È realizzata in lamiera d'acciaio zincata e offre un'elevata resistenza agli agenti ambientali.

Di serie la cremagliera è fornita con una protezione di uscita (UV=77) che garantisce una guida sicura. In alternativa è disponibile anche senza protezione di uscita (UV=0).

Grazie alla progettazione accurata la cremagliera può essere facilmente fissata alla battuta della ventilazione, creando una connessione stabile e durevole.

Grazie alla forma curva la cremagliera non sporge così tanto all'interno della serra, risparmiando spazio e evitando collisioni con altri componenti della struttura. Questo garantisce una costruzione compatta ed efficiente, particolarmente vantaggiosa in spazi ridotti.