



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

FFS 2/4 alluminio-bianco ca. 55 % - 350 cm

Codice prodotto: 13240350



Opzioni

colore

alluminio-arancione

alluminio-bianco

alluminio-giallo

alluminio-grigio

alluminio-verde

larghezza (cm)

350

450

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Ambito di impiego:** Sistema di ombreggiatura per serre
- **Materiale:** Fibre acriliche e fibre di alluminio
- **Valore di ombreggiamento:** Circa 55 %
- **Larghezza:** 350 cm
- **Colore:** Alluminio-bianco
- **Caratteristica:** Regolazione dell'umidità e riflettente

Il **FFS 2/4 alluminio-bianco** è un tessuto per ombreggiatura di alta qualità, progettato specificamente per l'uso nelle serre. Le fibre di alluminio intrecciate riflettono i raggi solari prima che raggiungano la serra, contribuendo a ridurre efficacemente la temperatura interna.

Inoltre, le fibre acriliche assorbono l'umidità da evaporazione, contribuendo a un clima più asciutto, privo di funghi e complessivamente più sano all'interno della serra. Il tessuto può essere appeso con ganci a S senza ulteriori lavorazioni ed è disponibile in diversi colori e larghezze.

Grazie alla combinazione studiata dei materiali offre un equilibrio ottimale tra trasmissione della luce e regolazione termica, proteggendo le piante da calore eccessivo.

Nota: Il prezzo si riferisce esclusivamente al materiale; potrebbero esserci costi aggiuntivi per le eventuali lavorazioni.

Product information

| | |
|--|---------------------------------|
| ignifugo (DIN 4102 B1): | no |
| peso (+/- 10%): | 115 g/m ² |
| stabilizzazione UV: | 5 anni (clima: Europa Centrale) |
| trasmissione della luce: | 45 % |
| valore di ombreggiatura: | 55 % |
| valore di risparmio energetico: | 60 % |

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.