TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Rocchetto per Ridder TU6-22

Ridder Aandrijfsystemen BV

Codice prodotto: 32210008



Image

Opzioni

Esecuzione

TU6-22 | TU6-30 | TU11-22 | TU11-30

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Impiego:** Azionamento per cremagliere di ventilazione da 22 mm nelle serre
- **Materiale:** Corpo in acciaio con anello in materiale plastico per supporto duraturo e a basso attrito
- **Montaggio:** Adatto ad azionamenti con tubo d'acciaio da 34 mm
- **Caratteristica:** I rulli contrapposti assicurano una guida affidabile e delicata delle cremagliere
- **Vantaggi:**
  - Minore usura dell'impianto di ventilazione grazie alla guida dolce
  - Trasmissione della forza ottimale per movimento uniforme delle cremagliere
  - Costruzione robusta per lunga durata anche in condizioni gravose

Il **rocchetto TU6-22** è un componente essenziale nei sistemi di ventilazione per serre. Progettato per cremagliere da 22 mm, offre una guida delicata e affidabile tramite rulli contrapposti, riducendo l'usura e migliorando la durata e l'affidabilità dell'impianto.

Il corpo è realizzato in acciaio di alta qualità ed è dotato di un supporto in materiale plastico per garantire movimento a basso attrito e trasmissione omogenea della forza. È compatibile con azionamenti dotati di tubo d'acciaio da 34 mm e si integra facilmente in diversi sistemi di ventilazione.

La robusta costruzione assicura resistenza a carichi elevati e uso intensivo, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Il montaggio è semplice e affidabile, adatto sia per installazioni nuove sia per retrofit.