TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Slip joint tipo 1 - incl. 1 molla + coperchio: per tubo in alluminio 19 mm - 100 pz.

Codice prodotto: 21100105



Image Image

Opzioni

Esecuzione

Screenprofil | tubo in alluminio

u/conf.

1 | 100

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo di applicazione:** Collegamento del cavo di azionamento con tubi in alluminio da 19 mm in impianti di ombreggiamento
- **Materiale:** Plastica di alta qualità per un utilizzo duraturo
- **Funzione:** Frizione di scorrimento con tecnica a morsetto scorrevole per proteggere i cavi di azionamento
- **Caratteristica particolare:** Particolarmente adatto per serre con dilatazione dei materiali dovuta alla temperatura
- **Unità di confezionamento:** 100 pezzi

Lo **slip joint Tipo 1 - incl. 1 molla + coperchio per tubo in alluminio da 19 mm** collega delicatamente il cavo di azionamento ai tubi in alluminio nell'impianto di ombreggiamento. La frizione integrata con tecnica a morsetto scorrevole garantisce una fissazione sicura e flessibile.

Questa tecnica è particolarmente vantaggiosa per serre in cui si verificano dilatazioni dei materiali dovute alla temperatura, come ad esempio nelle grondaie in alluminio.

Lo slip joint viene fornito con molla e coperchio ed è di facile montaggio (vedere il video).