

Panoramica

Carrucola 90 con staffa 55.34

Codice prodotto: 04055034-1

Opzioni

u/conf.

1





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo di impiego:** Guida e deviazione di funi metalliche in impianti di ombreggiamento
- **Materiale:** Puleggia in plastica resistente agli urti, staffa in acciaio zincato
- **Diametro fune:** Adatto per funi metalliche fino a 3 mm
- **Montaggio:** Avvitabile su tubi quadri (55 x 34 mm)
- **Particolarità:** Posizione di montaggio precisa grazie alla centratura della fune

La **carrucola 90 con staffa 55.34** è una soluzione affidabile per la guida e la deviazione di funi metalliche in impianti di ombreggiamento. La combinazione di plastica resistente agli urti e acciaio zincato garantisce elevata stabilità e durata.

La costruzione intelligente fa sì che la fune metallica si centri automaticamente sotto trazione, assicurando una posizione di montaggio precisa. La carrucola è adatta per funi fino a 3 mm di diametro e si avvita direttamente su tubi quadri 55 x 34 mm.

Per il fissaggio sono necessarie una vite M6 x 65 e un dado M6, da ordinare separatamente.

Nota: Viti e dadi per il fissaggio non sono inclusi nella fornitura.