

## Panoramica

# Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 giri/min - Albero 66 (esagonale)

Codice prodotto: 31147728





TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Descrizione

- **Ambito di impiego:** Motoriduttore per sistemi di ombreggiamento orizzontali nelle serre
- **Materiale:** Struttura robusta con riduttore a vite durevole
- **Potenza:** 250 Nm coppia, 400V 3~, 50 Hz
- **Velocità di rotazione:** 4,4 giri al minuto
- **Caratteristica:** Riduttore a doppia vite estremamente silenzioso e autobloccante
- **Finecorsa:** Finecorsa a ingranaggi di precisione END 20 per 580 giri dell'albero
- **Montaggio:** Fissaggio universale posteriormente o opzionalmente lateralmente a sinistra (simmetrico)

Il **Lock EWA 12.2505** è specificamente progettato per sistemi di ombreggiamento orizzontali nelle serre. Con la sua coppia di 250 Nm e una velocità di 4,4 giri al minuto assicura un controllo preciso e affidabile.

Il riduttore a doppia vite estremamente silenzioso e autobloccante offre una lunga durata ed è privo di manutenzione. Il finecorsa a ingranaggi di precisione integrato END 20 consente un controllo esatto fino a 580 giri dell'albero.

Grazie al fissaggio universale il motoriduttore può essere montato in modo flessibile posteriormente o opzionalmente lateralmente a sinistra, adattandosi così al meglio a diverse installazioni.