



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Motore tubolare, RB40-11- 26\230\1\50\38\16 - 230V

Codice prodotto: 33100041



Erstellt am 21.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Impiego:** Azionamento per sistemi avvolgibili laterali e Twin-Roll nelle serre (non adatto per sistemi avvolgibili di copertura)
- **Coppia:** 40 Nm
- **Velocità:** 11 giri/min
- **Tensione:** 230 V, 1~, 50 Hz
- **Assorbimento:** 1,1 A
- **Diametro tubo:** Boccola in alluminio Ø 50 mm (standard)
- **Fincorsa:** Meccanico, regolabile con precisione su 38 giri
- **Classe di protezione:** IP44 - sigillato contro l'ingresso d'acqua dal tubo avvolgibile
- **Codice Ridder:** 550018
- **Caratteristiche:**
 - Motore tubolare senza manutenzione con cambio planetario integrato e freno motore
 - Protezione termica evita danni da surriscaldamento
 - Funzionamento quasi silenzioso
 - Adatto per funzionamento intermittente (S3-6 %, 4 min di inserzione)

Il **motore tubolare RB40-11** è un azionamento compatto e potente per sistemi avvolgibili in serre di vetro e film plastico. Grazie alla fincorsa precisa, alla robusta costruzione e al funzionamento silenzioso è ideale per applicazioni con esigenze di potenza medio-basse. La boccola in alluminio integrata Ø 50 mm consente un'installazione salvaspazio, mentre la protezione IP44 impedisce l'ingresso di umidità per un funzionamento durevole e affidabile.