

Panoramica

Motore Ridder RW405\400- 450 Volt 3 fasi - 5,0 giri/Minuto

Codice prodotto: 32535380





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo di applicazione:** Motoriduttore senza manutenzione per sistemi di ventilazione, schermatura e sollevamento in serre o stalle
- **Materiale:** Costruzione robusta con verniciatura a polvere grigio grafite
- **Tensione:** 400-450 Volt, 3 fasi
- **Velocità:** 5,0 giri al minuto
- **Campo di temperatura:** Adatto per temperature ambientali da 0 a 60 °C
- **Intervallo di commutazione:** Regolabile da 0 a 86 giri
- **Codice Ridder:** 502220
- **Caratteristica:** Riduzione a vite senza fine autobloccante per la posizione bloccata dell'albero motore

Il **motore Ridder RW405** è un motoriduttore compatto e senza manutenzione, progettato per sistemi di ventilazione, schermatura e sollevamento in serre o stalle. Grazie alla riduzione a vite senza fine autobloccante, l'albero motore resta bloccato a motore fermo, garantendo massima sicurezza e stabilità.

La combinazione di rapporti e riduzione a vite senza fine ottimizzati rende il motore particolarmente silenzioso. Inoltre, è dotato di un sistema di finecorsa lineare integrato e brevettato che consente un controllo preciso. La struttura robusta con verniciatura a polvere grigio grafite assicura lunga durata e resistenza in ambienti esigenti.

Progettato per temperature ambientali da 0 a 60 °C, il RW405 offre una soluzione affidabile per molteplici requisiti di azionamento in applicazioni professionali.