TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Motore tubolare RB120E+11-44\230\1\50\44/18

Ridder Aandrijfsystemen BV

Codice prodotto: 33100121



Image

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Impiego:** Azionamento senza manutenzione per sistemi avvolgibili nelle serre
- **Materiale:** Montato in un tubo in alluminio Ø 63 mm
- **Tensione:** 230 V, monofase
- **Coppia:** 120 Nm
- **Velocità:** 11 giri/min
- **Cambio:** Cambio epicicloidale lubrificato a vita per alta efficienza e bassa manutenzione
- **Finecorsa:** Sistema di finecorsa preciso con campo di 38 giri
- **Protezione termica:** Sistema che previene surriscaldamento e bruciature
- **Classe di protezione:** IP55 – protezione contro getti d'acqua
- **Classe di servizio:** S3-6%, durata di inserzione 4 minuti
- **Caratteristiche:** Funzionamento silenzioso, elevata resistenza all'acqua, affidabile azione frenante anche in caso di sottotensione
- **Codice Ridder:** 550133

Il **motore tubolare RB120E+** è un azionamento potente e senza manutenzione per sistemi avvolgibili nelle serre. Grazie al funzionamento silenzioso e all'elevata resistenza all'acqua è adatto agli ambienti più esigenti.

Il sistema di finecorsa integrato garantisce un controllo preciso e protegge il motore da sovraccarichi. Inoltre, la classe di protezione IP44 assicura un funzionamento affidabile anche in ambienti umidi.

Il motore tubolare è pensato per il funzionamento intermittente e offre un'affidabile azione frenante anche in condizioni di sottotensione.

Informazioni sul prodotto

Coppia (Nm):	120
Diametro:	63 mm
Giri al minuto:	11
Tensione (V):	230