TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Albero 06

Lock GmbH

Codice prodotto: 31147732



Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

Nota: Questo motore riduttore non è più in produzione. In alternativa, le consigliamo il Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 giri/min We06 400 V

- **Ambito di impiego:** Motoriduttore per sistemi di ombreggiamento orizzontali in serre
- **Materiale:** Costruzione robusta con riduttore a vite durevole
- **Potenza:** 150 Nm di coppia, 400 V 3~, 50 Hz
- **Velocità di rotazione:** 4,3 giri al minuto
- **Caratteristica:** Riduttore a doppia vite estremamente silenzioso e autobloccante
- **Finecorsa:** Finecorsa a ingranaggi di precisione END 20 per 580 giri dell'albero
- **Montaggio:** Fissaggio universale posteriormente o opzionalmente a sinistra (simmetrico)

Il **Lock EWA 12.1505** è progettato specificamente per sistemi di ombreggiamento orizzontali in serre. Con la sua coppia di 150 Nm e una velocità di rotazione di 4,3 giri al minuto assicura un controllo preciso e affidabile.

Il riduttore a doppia vite, estremamente silenzioso e autobloccante, offre una lunga durata e non richiede manutenzione. Il finecorsa a ingranaggi di precisione integrato END 20 permette un controllo accurato fino a 580 giri dell'albero.

Grazie al fissaggio universale il motoriduttore può essere montato in modo flessibile posteriormente o opzionalmente a sinistra, adattandosi così in modo ottimale a diverse installazioni.

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Albero tondo (06)
Coppia (Nm):	150
Fase/i:	3
Giri al minuto:	4,3
Tensione (V):	400