TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Cremagliera 22-3\L390mm \Ridder TU11-22

Ridder Aandrijfsystemen BV

Codice prodotto: 32200395



Image

Opzioni

Esecuzione

Curvo, dentatura esterna

Curvo, dentatura interna

dritto

lunghezza (mm)

390 | 490 | 591 | 691 | 741 | 792 | 892 | 1043 | 1244 | 1345 | 1445 | 1546 | 1646

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Ambito d'uso:** Cremagliera di ventilazione per ventilazioni leggere in serra, in particolare per serre in film plastico
- **Materiale:** Acciaio zincato per elevata resistenza alla corrosione
- **Montaggio:** Precisamente adattata alle scatole pignone TU 11-22
- **Caratteristica:** Estremità priva di denti per arresto di sicurezza alla massima apertura
- **Altezza dei denti:** 22 mm
- **Lunghezza:** 390 mm
- **Nr. art. Ridder:** 417567

La **cremagliera 22-3 L390mm Ridder TU11-22** è progettata per ventilazioni leggere in serra e si presta particolarmente all'uso in serre in film plastico. Grazie all'adattamento preciso al rocchetto TU 11-22 garantisce una funzionalità durevole e affidabile.

L'estremità della cremagliera è volutamente priva di denti per consentire un arresto di sicurezza. Questo impedisce che la cremagliera venga spinta oltre l'apertura massima, aumentando la sicurezza e la stabilità dell'impianto di ventilazione.

La cremagliera è realizzata in acciaio zincato, offrendo così elevata resistenza alla corrosione ed è ideale per l'impiego a lungo termine in impianti di serra.