

Panoramica

Snodo cardanico con viti e dado - (senza adattatore) - 18 pz.

Codice prodotto: 24100104



Opzioni

u/conf.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Ambito di impiego:** Snodo cardanico per alberi di trasmissione in impianti di ombreggiamento e ventilazione
- **Supporto cuscinetti:** Dotato di cuscinetti a rullini di alta qualità per una trasmissione del movimento precisa e duratura
- **Adattatori:** Adattatori avvitabili disponibili per diversi formati di albero
- **Versione:** Design snello e salvaspazio - robusto e durevole, in acciaio verniciato nero
- **Dati tecnici:** Angolo di flessione massimo 34°, coppia fino a 70 Nm

I **snodi cardanici per alberi di trasmissione RW** consentono una trasmissione di potenza affidabile in sistemi di ombreggiamento e ventilazione con guida dell'albero variabile. Grazie ai cuscinetti a rullini integrati garantiscono un movimento uniforme con elevata capacità di carico. Gli adattatori opzionali permettono il semplice avvitamento su diversi formati di albero e offrono la massima flessibilità di montaggio. La forma compatta e la struttura in acciaio verniciato nero rendono i snodi particolarmente salvaspazio e resistenti - ideali per l'uso in ambienti molto esigenti.