

## Panoramica

# Carrucola 90 H con staffa universale 50 x 50 - 20 pz.

Codice prodotto: 25250073



### Opzioni

#### Esecuzione

H (montaggio posteriore)

UF (montaggio inferiore / montaggio frontale)

#### u/conf.

1

20

25

Image





TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Descrizione

- **Campo di impiego:** Impianti di ombreggiamento con trasmissione a fune metallica
- **Materiale:** Puleggia in plastica resistente agli urti, staffa in acciaio zincato
- **Diametro:** 90 mm
- **Montaggio:** Avvitabile su tubi quadri
- **Compatibilità:** Adatta per tubi quadri 50 x 50, 50 x 55, 50 x 30, 50 x 25, 50 x 20
- **Particolarità:** Posizione asse regolabile in tre altezze

La **carrucola 90 H con staffa universale** è una soluzione robusta per impianti di ombreggiamento con trasmissione a fune metallica. Può essere fissata sul retro dei tubi quadri e permette una regolazione flessibile della posizione dell'asse su tre altezze.

La carrucola è realizzata in plastica resistente agli urti, la staffa in acciaio zincato per garantire elevata stabilità e resistenza alla corrosione. È compatibile con diverse dimensioni di tubi quadri e adatta per funi fino a 8 mm di diametro.

La carrucola 90 mm UF è preavvitata in modo da poter essere utilizzata sia per montaggio inferiore che per montaggio frontale, mentre la versione 90 mm H è progettata specificamente per il montaggio posteriore. Un riposizionamento a posteriori è possibile per adattarsi a varie applicazioni.