

Panoramica

Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Albero 66 (esagonale)

Codice prodotto: 31147731





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Ambito di impiego:** Azionamento per sistemi di ombreggiamento orizzontali nelle serre
- **Materiale:** Costruzione robusta con ingranaggio a vite senza fine durevole
- **Potenza:** 150 Nm coppia, 400 V 3~, 50 Hz
- **Velocità di rotazione:** 4,3 giri al minuto
- **Caratteristica:** Riduttore a doppia vite estremamente silenzioso e autobloccante
- **Finecorsa:** Finecorsa a ingranaggi di precisione END 20 per 580 giri dell'albero
- **Montaggio:** Fissaggio universale posteriormente o opzionalmente a sinistra (simmetrico)

Il **Lock EWA 12.1505** è progettato specificamente per sistemi di ombreggiamento orizzontali nelle serre. Con la sua coppia di 150 Nm e una velocità di rotazione di 4,3 giri al minuto assicura un controllo preciso e affidabile.

Il riduttore a doppia vite, estremamente silenzioso e autobloccante, offre una lunga durata e non richiede manutenzione. Il finecorsa a ingranaggi di precisione integrato END 20 permette un controllo accurato fino a 580 giri dell'albero.

Grazie al fissaggio universale il motoriduttore può essere montato in modo flessibile posteriormente o opzionalmente a sinistra, adattandosi così in modo ottimale a diverse installazioni.