TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

RPU 24V\4-20mA\V3\SET

Ridder Aandrijfsystemen BV

Codice prodotto: 32200027



Erstellt am 10.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo di impiego:** Rilevamento preciso della posizione per motori a ingranaggi Ridder RW in sistemi di ventilazione, ombreggiamento e sollevamento
- **Tipo di segnale:** Segnale analogico 4–20 mA – convertibile opzionalmente in 0–5 V o 0–10 V
- **Tensione:** 24 V DC
- **Compatibilità:** Per tutti i motori Ridder RW con sistema di finecorsa RSU
- **Sensore:** Sensore Hall senza contatto con asse magnetico rotante
- **Precisione di misura:** ± 0,04 %
- **Caratteristiche speciali:**
    - Senza manutenzione grazie alla tecnologia di misura senza contatto
    - Monitoraggio di riferimento integrato con rilevamento errori
    - Apprendimento semplice dell'intervallo di misura tramite pulsante
    - Indicazione dello stato tramite LED

La **Ridder RPU PositioningUnit** è un sensore di posizione digitale ad alta precisione per motori a ingranaggi RW. Misura continuamente la posizione attuale dell'albero motore e la trasmette come segnale 4–20 mA al climate computer. La tecnologia del sensore Hall senza contatto garantisce un feedback affidabile e senza manutenzione – anche in caso di interruzioni di alimentazione o disturbi esterni. La RPU è facile da installare e apprendere ed è ideale per soluzioni di automazione esigenti nella costruzione di serre.