TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefono: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Lock EWA 14.4505 / 450 Nm / 400 V - 4,4 giri/min - Albero 66 (esagonale)

Lock GmbH

Codice prodotto: 31147742



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

Nota: Questo motore riduttore non è più in produzione. In alternativa, le consigliamo il Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 giri/min We06 400 V

- **Ambito di impiego:** Tecnologia di azionamento per sistemi di ombreggiamento e ventilazione
- **Materiale:** Componenti di alta qualità per prestazioni durature
- **Coppia:** 450 Nm
- **Tensione:** 400 V, 3~, 50 Hz
- **Velocità di rotazione:** 4,4 giri al minuto
- **Potenza:** 0,30 kW
- **Assorbimento:** 1,10 Ampere
- **Caratteristica:** Riduttore a doppia vite estremamente silenzioso e autobloccante

Il **Lock EWA 14.4505** è un motoriduttore potente per sistemi di ombreggiamento e ventilazione nelle serre. Il suo riduttore a doppia vite autobloccante garantisce lunga durata e funzionamento senza manutenzione.

Grazie alle opzioni di montaggio universali il motore può essere fissato in modo flessibile – o con il fissaggio standard posteriormente o opzionalmente lateralmente a sinistra (simmetrico). Inoltre dispone di un finecorsa a ingranaggi di precisione integrato END 20 per 580 giri dell'albero.

Per il cablaggio si raccomanda l'uso di un cavo a 7 conduttori.

Informazioni sul prodotto

Albero di trasmissione:	Albero esagonale (66)
Coppia (Nm):	450
Fase/i:	3
Giri al minuto:	4,4
Tensione (V):	400