

Panoramica

Motore tubolare RB50-4.2- 14\115\1\60\38\03 - 115 V (USA)

Codice prodotto: 33100110





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Impiego:** Tecnologia di azionamento per sistemi a rullo in serre
- **Coppia:** 4,2 Nm
- **Tensione:** 115 V / 60 Hz
- **Velocità:** 14 giri/min
- **Caratteristica:** Motore tubolare senza manutenzione con finecorsa integrato

Il **motore tubolare RB50-4.2-14** è un azionamento affidabile e senza manutenzione per sistemi avvolgibili nelle serre. È montato di serie in un tubo in alluminio Ø 50 mm e può essere completamente avvolto.

Il robusto cambio epicicloidale assicura alta efficienza e controllo preciso. Grazie al freno integrato è garantita una tenuta controllata del motore, aumentando sicurezza e stabilità del sistema.

Il sistema di finecorsa è facilmente regolabile e consente una delimitazione precisa del movimento del tubo avvolgibile, assicurando il funzionamento ottimale dell'impianto.