TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Rohrmotor RB50E+ - 3.5-230\50\VK10\B50\L772

Ridder Aandrijfsystemen BV

Codice prodotto: 33100067



Image

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Impiego:** Azionamento senza manutenzione per sistemi avvolgibili in serre e stalle
- **Materiale:** Montato in un tubo in alluminio Ø 50 mm con spessore parete 1,5 mm
- **Motore:** Silenzioso motore asincrono monofase a 2 poli
- **Finecorsa:** Preciso sistema elettronico di finecorsa con contatore di impulsi (38 giri)
- **Protezione:** IP55 – elevata resistenza all'acqua
- **Coppia:** 50 Nm a 50 Hz
- **Velocità:** 3,5 giri/min a 50 Hz
- **Codice Ridder:** 550032

Il **motore tubolare RB50E+ - 3.5-230/50/VK10/B50/L772** è un azionamento potente e senza manutenzione per sistemi avvolgibili in serre e stalle. Grazie al funzionamento silenzioso e all'elevata protezione contro l'acqua è ideale per ambienti esigenti.

Il sistema elettronico di finecorsa integrato con contatore di impulsi garantisce una regolazione precisa e protegge il motore da sovraccarichi. La classe di protezione IP55 assicura un funzionamento affidabile anche in ambienti umidi.

Il motore tubolare è progettato per funzionamento intermittente e offre una affidabile azione frenante anche in caso di sottotensione.

Informazioni sul prodotto

Coppia (Nm):	50
Diametro:	50 mm
Giri al minuto:	3,5
Tensione (V):	230