

Cuestionario para sistemas de sombreado

Cliente: _____

Encargo: _____

Localidad: _____

Fecha: _____

Tipo de invernadero

☐ Venlo

☐ Cubierta ancha

☐ Túnel de película

Ancho de las capotas _____

Número de capotas _____

Distancia entre cerchas _____

Número de cerchas _____

Número de motores de accionamiento _____

Tipo de proyecto o del sistema de sombreado

☐ Reparación

☐ Obra nueva

☐ Tejido colgado

☐ Tejido apoyado

Tipo de cubierta

☐ Película

☐ Vidrio

☐ Placas de cámara hueca

Sistema de accionamiento

☐ Accionamiento en hastial – cable de acero – tubo de aluminio 19

☐ Accionamiento central – cable de acero – tubo de aluminio 19

☐ Accionamiento en hastial – cable de acero – perfil de pantalla (móvil)

☐ Accionamiento central – cable de acero – perfil de pantalla (móvil)

☐ Accionamiento central – varilla de empuje – tubo de aluminio 19

☐ Accionamiento central – varilla de empuje – perfil de pantalla (móvil)

Propiedades deseadas del tejido

☐ Valor de sombreado deseado: _____%

☐ Difícilmente inflamable

☐ No difícilmente inflamable

Nota: El valor de ahorro energético está vinculado al valor de sombreado y, por lo tanto, no puede elegirse libremente.

Por favor devolver a:

TGU GmbH & Co. KG – info@tgu-shop.com