TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

Übersicht

Seilrolle 90 UF mit Universalhalter 50 x 50

Artikelnummer: 25250172-1

Optionen

Ausführung

H (Hintermontage)

UF (Untermontage / Frontmontage)

VPE (Stk.)

1

20

25

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Schattierungsanlagen mit Drahtseilantrieb
- **Material:** Seilrolle aus schlagfestem Kunststoff, Halterung aus verzinktem Stahl
- **Durchmesser:** 90 mm
- **Montage:** Anschraubbar an Vierkantrohre
- **Kompatibilität:** Passend für Vierkantrohre 50 x 50, 50 x 55, 50 x 30, 50 x 25, 50 x 20
- **Besonderheit:** Achsposition in drei Höhen verstellbar

Die **Seilrolle 90 UF mit Universalhalter** ist eine vielseitige Lösung für Schattierungsanlagen mit Drahtseilantrieb. Sie kann an Vierkantrohren befestigt werden und ermöglicht eine flexible Achspositionierung in drei Höhen.

Erstellt am 27.10.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

Die Seilrolle besteht aus schlagfestem Kunststoff, während die Halterung aus verzinktem Stahl gefertigt ist, um eine hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Sie ist kompatibel mit verschiedenen Vierkantrohrgrößen und eignet sich für Drahtseile bis zu 8 mm Durchmesser.

Die Seilrolle 90 mm UF ist so vorgeschraubt, dass sie sowohl für die Unter- als auch für die Frontmontage verwendet werden kann, während die Seilrolle 90 mm H speziell für die Hintermontage konzipiert ist. Ein nachträgliches Umschrauben der Seilrolle ist möglich, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen gewährleistet wird.