

Übersicht

Alu-Lagerplatte, gewinkelt 1" - Höhe bis Mitte Rohr 40 mm

Artikelnummer: 24100603



Beschreibung

- Einsatzbereich: Lagerplatte für die Befestigung von Antriebswellen in Schattierungsanlagen
- Material: Aluminium für hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit
- Montage: Gewinkelte Form für eine stabile Befestigung an der Konstruktion
- Höhe: Bis Mitte Rohr 40 mm
- Besonderheit: Leichtgewichtige Bauweise für einfache Installation

Die Alu-Lagerplatte, gewinkelt 1" ist eine zuverlässige Lösung zur Befestigung von Antriebswellen in Schattierungsanlagen. Dank ihrer gewinkelten Form sorgt sie für eine stabile und sichere Montage.



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Das hochwertige Aluminiummaterial bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und eine lange Lebensdauer.

Dieses Produkt ist ideal für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern und trägt zur Effizienz und Langlebigkeit der Schattierungssysteme bei.