

PES-Gurtband f. Gurtrolle 20 mm schwarz - PES-**Multifilament 1100 dtex** auf Scheibenspule - VPE: = 250 lfdm.

Artikelnummer: 01200303



Beschreibung

• Einsatzbereich: Bau von Falllüftungen in Gewächshäusern sowie Lift- und Drop-Down-Lösungen in anderen Branchen



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

• Material: PES-Multifilament mit 1100 dtex für hohe Belastbarkeit • Funktion: Hoch UV-stabilisiert für Innen- und Außenanwendungen • Verpackungseinheit: 250 laufende Meter auf Scheibenspule

Das PES-Gurtband für Gurtrolle 20 mm schwarz wird hauptsächlich für den Bau von Falllüftungen in Gewächshäusern verwendet. Es eignet sich zudem für Lift- und Drop-Down-Lösungen in verschiedenen Branchen.

Dank des PES-Multifilaments mit 1100 dtex bietet das Band eine hohe Belastbarkeit und ist besonders widerstandsfähig. Die UV-Stabilisierung macht es ideal für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Das Gurtband wird auf einer Scheibenspule geliefert und umfasst eine Verpackungseinheit von 250 laufenden Metern.