TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

Seilrolle 90 H mit Universalhalter 50 x 50 - VPE: = 20 Stk.

Artikelnummer: 25250073



Optionen

Ausführung

H (Hintermontage)

UF (Untermontage / Frontmontage)

VPE (Stk.)

1 | 20 | 25

Image

Image



Erstellt am 19.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Schattierungsanlagen mit Drahtseilantrieb
- **Material:** Seilrolle aus schlagfestem Kunststoff, Halterung aus verzinktem Stahl
- **Durchmesser:** 90 mm
- **Montage:** Anschraubbar an Vierkantrohre
- **Kompatibilität:** Passend für Vierkantrohre 50 x 50, 50 x 55, 50 x 30, 50 x 25, 50 x 20
- **Besonderheit:** Achsposition in drei Höhen verstellbar

Die **Seilrolle 90 H mit Universalhalter** ist eine robuste Lösung für Schattierungsanlagen mit Drahtseilantrieb. Sie kann an der Hinterseite von Vierkantrohren befestigt werden und ermöglicht eine flexible Achspositionierung in drei Höhen.

Die Seilrolle besteht aus schlagfestem Kunststoff, während die Halterung aus verzinktem Stahl gefertigt ist, um eine hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Sie ist kompatibel mit verschiedenen Vierkantrohrgrößen und eignet sich für Drahtseile bis zu 8 mm Durchmesser.

Die Seilrolle 90 mm UF ist so vorgeschraubt, dass sie sowohl für die Unter- als auch für die Frontmontage verwendet werden kann, während die Seilrolle 90 mm H speziell für die Hintermontage konzipiert ist. Ein nachträgliches Umschrauben der Seilrolle ist möglich, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen gewährleistet wird.