



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Übersicht

# PHL weiß-weiß, Verd.- Gewebe - 190 cm

Artikelnummer: 19100190

### Optionen



#### Breite (cm)

Erstellt am 17.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Rollschirme und Trennwände für Gewächshäuser
- **Material:** Bändchengewebe mit weißer Laminierung
- **Breite:** 190 cm
- **Schattierwert:** 100 %
- **Lichtdurchlässigkeit:** 0 %
- **Energiesparwert:** ca. 60 %
- **UV-Stabilisierung:** 600 kLy
- **Besonderheit:** Zweiseitig beschichtet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Das **PHL weiß-weiß Verdunklungsgewebe** ist ein lichtundurchlässiges Bändchengewebe mit weißer Laminierung, das speziell für Rollschirme und Trennwände in Gewächshäusern entwickelt wurde. Es reflektiert Sonnenlicht effektiv und sorgt für eine vollständige Verdunklung, um optimale Bedingungen für Pflanzkulturen zu schaffen.

Dank der zweiseitigen Beschichtung eignet sich das Gewebe sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Es trägt zur Energieeinsparung bei und schützt Pflanzen vor unerwünschtem Lichteinfall.

**Hinweis:** Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

## Produktinformationen

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):</b> | Nein                 |
| <b>Lichtdurchlässigkeit:</b>             | 0 %                  |
| <b>Gewicht (+/- 10%):</b>                | 209 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Schattierwert:</b>                    | 100 %                |
| <b>UV-Stabilisierung:</b>                | 600 kLy              |
| <b>Energiesparwert:</b>                  | 60 %                 |

Erstellt am 17.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.