

Übersicht

Rohrgelenkkupplung 19 - VPE: = 250 Stk.

Artikelnummer: 22000102

Optionen

VPE (Stk.)

1

250



Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Verbindung von 19-mm-Alurohren zur Gewebeführung in Schattieranlagen
- **Material:** Aluminium
- **Besonderheit:** Flexibel einstellbarer Winkel für präzise Ausrichtung



TGU GmbH & Co. KG Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht
Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Steinfurt, HRB 31 56
Greven info@tgu-greven.com Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

- **Montage:** Vormontage am Boden, genaue Winkelausrichtung an der Montageposition
 - **Verpackungseinheit:** 250 Stück

Die **Rohrgelenkkupplung 19** dient als Verbindelement für **19-mm-Alurohre** in Schattieranlagen und ermöglicht eine präzise Gewebeführung. Dank des flexibel einstellbaren Winkels kann die Kupplung exakt ausgerichtet werden. Die Montage erfolgt über eine Steckverbindung, die mit stumpfer Körnung des Alurohrs fixiert wird.