


## Übersicht

# Lock EWA 10.0505 230 V 50 Nm - 5,2 Umdrehungen/Minute - Welle 06

Artikelnummer: 31600518





TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Antrieb für horizontale Schattierungs- und Energieschirmsysteme
- **Material:** Hochwertiges, wartungsfreies Doppel-Schneckengetriebe
- **Spannung:** 230 V, 1-phasig, 50 Hz
- **Drehmoment:** 50 Nm
- **Drehzahl:** 5,2 U/min
- **Leistung:** 0,10 kW
- **Stromaufnahme:** 1,60 Ampere
- **Endschalter:** Präzisions-Zahnradenschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen
- **Montage:** Universelle Befestigung hinten oder optional seitlich links (symmetrisch)
- **Verkabelung:** 7-adriges Kabel erforderlich
- **Besonderheiten:**
  - Extrem leises, selbsthemmendes Getriebe mit hoher Lebensdauer
  - Kein separater Motorschutzschalter erforderlich
  - Anschlussfertig mit Kabel

Der **Lock EWA 10.0505** ist ein leistungsstarker und wartungsfreier Antrieb für horizontale Schattierungs- und Energieschirmsysteme. Dank seines extrem leisen Doppel-Schneckengetriebes und der universellen Befestigungsmöglichkeiten eignet er sich ideal für verschiedene Anwendungen.

Das integrierte Präzisions-Zahnradenschalter-System sorgt für eine exakte Steuerung und eine lange Lebensdauer. Zudem ist der Motor anschlussfertig und benötigt kein separates Motorschutzschalter.

## Produktinformationen

<b>Antriebsstärke (Nm):</b>	50
<b>Antriebswelle:</b>	Rundwelle (06)
<b>Phase(n):</b>	1
<b>Spannung (V):</b>	230
<b>Umdrehungen pro Minute:</b>	5,2

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.